

DP 1050 PROFESSIONAL RANGE 1/2"

Product code	Codice prodotto	001050.00001
Square drive	Attacco quadro	1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M10-M16
Max torque	Coppia massima	700 Nm - 520 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	100-600 Nm - 80-450 ft-lb
Weight	Peso	1,3 kg - 2.8 lbs
Free speed	Velocità libera	9000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1150/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	8 mm - 0.315 in
Length	Lunghezza	110 mm - 4.33 in
Side to center	Ingombro centro lato	28.5 mm - 1.12 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	12,1 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	95 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA




The package contains: hanger, grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: gancio di sospensione, grasso per masse battenti, olio per i motori degli avitatori, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

-  Hammer mechanism: jumbo
Tipo masse battenti: jumbo
-  Anvil type: with ring, without hole
Tipo albero: con anello, senza foro
-  Air exhaust direction: through the handle
Direzione scarico aria: impugnatura
-  Hammer mechanism lubrication: grease
Lubrificazione masse battenti: grasso

BEST FOR APPLICAZIONI

-  Industrial assembly
Montaggi industriali
-  Cars & services
Autofficine
-  Mechanical workshops
Officine meccaniche

The most compact 1/2" model!
Il modello da 1/2" più compatto!



Aluminium body
Corpo in alluminio

F/R Switch
Comando per cambio direzione

Rubber coated handle
Impugnatura rivestita in gomma

Device for left handed operators
Supporto per operatori mancini

Built in air power regulator
Registro di potenza incorporato